


ALUJET Jetfibre GF

Izstrādājuma apraksts

- *ALUJET Jetfibre GF* izmanto kā piedevu betonam un segumiem. Šķiedru pievienošana betonam un segumiem nodrošina pastiprinošu iedarbību un samazina plaisu rašanos. Vienkāršā šķiedru sadale betonā un segumā uzlabo darba procesu. Stikla šķiedru virsmai uzklāj sārmu saturošu šķīdumu.



1. att. ALUJET Jetfibre GF

Izstrādājuma priekšrocības

- Samazināta plaisāšana; palielināta noturība pret spiedienu; iespējama plaša pielietošana; laba šķiedru sadale; augsta šķiedru stabilitāte maisīšanas laikā; viegla lietošana.

Tehniskie dati

Tests	Standarts	Mērvienība	Vērtība
Materiāls			E-glass
Šķiedras apvalks			Silāns
Garums		mm	apm. 12
Diametrs		μ	13 ±3
Krāsa			Dabīga
Maiss			Vinils
LOI:		%	maks. 2

Specifikācija

- | | | | |
|-------------------------|-------|------|---------|
| ► Maisa saturs | 20 kg | 1 kg | 0,15 kg |
| Maiss / kartona kārba: | 1 | 20 | 100 |
| Kartona kārba / palete: | 45 | 45 | 45 |

Glabāšana

- Uzglabāšanai jābūt vēsā, sausā vietā, prom no tiešiem saules stariem.

Apstrāde

- *ALUJET Jetfibre GF* izmanto kā piedevu betonam un segumiem. Mēs iesakām izmantot maisījuma attiecību aptuveni 1 kg uz kubikmetru. Šķiedras maisījumā pievieno pakāpeniski, lai nodrošinātu labu sadalījumu.

Piezīmes



Mūsu lietošanas instrukcijas, lietošanas norādījumi, produktu un pakalpojumu informācija un citas tehniskās specifikācijas kalpo tikai kā ceļvedis, tās tikai apraksta mūsu izstrādājumu un pakalpojumu īpašības (vērtības specifikācijas/nosacījumi ražošanas laikā) un tās nav garantētas īpašības. Ņemot vērā plašās atsevišķu izstrādājumu pielietojuma jomas un īpašos apstākļus (piemēram, lietošanas parametrus, materiālu īpašības u. c.), mūsu izstrādājumu testēšana ir jāveic pašam lietotājam. Mūsu izstrādājumu lietojuma inženiertehniskās konsultācijas – gan mutiski, gan rakstveidā, gan testu veidā – tiek piedāvātas bez maksas un nav juridiski saistošas.