

**Licences piešķiršana *EMICODE* izmantošanai**

Licences numurs: 7703/05.06.13

Izstrādājumam *AluJet Difutape* līmlente

atbilstoši pieprasījumam no 06.01.2017.

ņemot vērā klasifikāciju saskaņā ar *GEV* simbola nolikuma 10. pantā minētajām pamatnostādnēm

Grīdas seguma materiālu, līmvielu un būvmateriālu ar kontrolētām emisijām asociācijas, reģistrētas biedrības vārdā iepriekš minētajām precēm saskaņā ar *GEV* simbola nolikuma 5. panta 4. punktu tiek piešķirta licence



*GEV* simbola izmantošanai. Tādējādi šis izstrādājums atbilst lapas otrā pusē uzskaitītajiem kritērijiem.  
Uzņēmums ir pilntiesīgs *GEV* dalībnieks.

**OM097      13.01.2022.**  
spēkā līdz 13.01.2027.

Izpilddirektors

Grīdas seguma materiālu, līmvielu un būvmateriālu ar kontrolētām emisijām asociācija (*GEV*), reģistrēta biedrība  
Völklinger Straße 4 • D-40219 Diseldorfa (*Düsseldorf*)

## Norādījumi par *EMICODE* licences izsniegšanas priekšnoteikumiem

Saskaņā ar *GEV* Tehniskās konsultatīvās padomes statūtiem un vadlīnijām, atbilstoši iepriekš minētajai licencei klasificētam izstrādājumam jāatbilst arī šādiem kritērijiem:

- Izstrādājums atbilst visiem normatīvajiem aktiem, it īpaši likumiem par ķīmiskajām vielām un to noteikumiem.
- Saskaņā ar *TRGS 610* definīciju izstrādājums nesatur šķīdinātājus, ja vien tas nav virsmas apstrādes produkts. Ja kāda izstrādājumu grupa ir klasificējama saskaņā ar *GISCODE*, tas tiek norādīts.
- Izstrādājumam ir sagatavota drošības datu lapas aktuālā versija saskaņā ar vietējiem normatīvajiem aktiem.
- Izstrādājumam ražošanas procesā netiek pievienotas 1.A un 1.B klases kancerogēnas, mutagēnas vai teratogēnas vielas.
- Izstrādājuma pārbaude notiek atbilstoši apstiprinātajai “*GEV* pārbaudes metodei”. Turklāt gaistošo organisko savienojumu noteikšana notiek pārbaudes kamerā atbilstoši *Tenax* termiskās desorbcijas metodei ar pakārtotu gāzu hromatogrāfijas/masas spektroskopisko analīzi.
- Klasifikācija *EMICODE* klasēs notiek atbilstoši sekojošajiem apzīmējumiem un kopējo gaistošo organisko savienojumu (TVOC)/kopējo gaistošo organisko savienojumu summas (TSVOC) koncentrācijas diapazoniem. Izstrādājumu identificēšanai jāizmanto attiecīgā *EMICODE* klase:

### 1) Uzstādīšanas materiāli, līmes un būvizstrādājumi

| Parametrs                                                         | EC 1 <sup>PLUS</sup>                       | EC 1       | EC 2       |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|
|                                                                   | maksimālā pieļaujamā koncentrācija [µg/m³] |            |            |
| TVOC pēc 3 dienām                                                 | ≤ 750                                      | ≤ 1000     | ≤ 3000     |
| TVOC pēc 28 dienām                                                | ≤ 60                                       | ≤ 100      | ≤ 300      |
| TSVOC pēc 28 dienām                                               | ≤ 40                                       | ≤ 50       | ≤ 100      |
| R vērtība, pamatojoties uz <i>AgBB-NIK</i> vērtībām pēc 28 dienām | 1                                          | -          | -          |
| Nevērtējamo VOC summa                                             | ≤ 40                                       | -          | -          |
| Formaldehīds pēc 3 dienām                                         | ≤ 50                                       | ≤ 50       | ≤ 50       |
| Acetaldehīds pēc 3 dienām                                         | ≤ 50                                       | ≤ 50       | ≤ 50       |
| Form- un acetaldehīda summa                                       | ≤ 0,05 ppm                                 | ≤ 0,05 ppm | ≤ 0,05 ppm |
| Gaistošo K1A/K1B vielu summa pēc 3 dienām                         | ≤ 10                                       | ≤ 10       | ≤ 10       |
| Jebkura gaistoša K1A/K1B viela pēc 28 dienām                      | ≤ 1                                        | ≤ 1        | ≤ 1        |

### 2) Virsmas apstrādes līdzeklis parketam, minerālajām grīdām un elastīgiem grīdas segumiem

| Parametrs                                    | EC 1 <sup>PLUS</sup>                       | EC 1                                | EC 2                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                              | maksimālā pieļaujamā koncentrācija [µg/m³] |                                     |                                         |
| TVOC + TSVOC summa pēc 28 dienām             | ≤ 100<br>no tā maksimāli<br>40 SVOC        | ≤ 150<br>no tā maksimāli<br>50 SVOC | ≤ 450<br>no tā<br>maksimāli 100<br>SVOC |
| Formaldehīds pēc 3 dienām                    | ≤ 50                                       | ≤ 50                                | ≤ 50                                    |
| Acetaldehīds pēc 3 dienām                    | ≤ 50                                       | ≤ 50                                | ≤ 50                                    |
| Katra gaistoša K1A/K1B viela pēc 3 dienām    | ≤ 10                                       | ≤ 10                                | ≤ 10                                    |
| Jebkura gaistoša K1A/K1B viela pēc 28 dienām | ≤ 1                                        | ≤ 1                                 | ≤ 1                                     |