

ALUJET Reparaturband lente

Produkta apraksts

- *ALUJET Reparaturband* lente ir ļoti izturīga pašlīmējoša blīvējuma lente, ko izmanto sienu un grīdu savienojumu ūdensnecaurlaidīgai līmēšanai mitrajās telpās; noplūdušu lietus notekcauruļu un stāvvadu remontam; riteņu arku remontam traileru konstrukcijās; jumta logu kupolu un siltumnīcu blīvēšanai; bitumena jumta segumu remontam. *ALUJET Reparaturband* lentes pamatā ir bitumens, kas modificēts ar sintētisko gumiju.



Attēls Nr. 1: *ALUJET Reparaturband* lente

Priekšrocības

- Pieejami dažādi izmēri; ļoti augsta sākotnējā adhēzija pat ziemā; pēc līmēšanas var pārklāt ar akrilāta dispersijas un alkīdsveķu krāsām; aizsardzība pret koroziju ar caurspīdīgu vai krāsainu vinila krāsu uz alumīnija folijas; ļoti laba izturība pret gaisa piesārņojumu un ārējām temperatūrām.

Tehniskie dati

Pārbaude	Standarts	Vienība	Vērtība
Biezums		mm	apm. 1,5
Atdalošais papīrs			Silikona atdalošais papīrs
Mērcēšanas punkts <i>Ring & Bell</i>		°C	90
Lūzuma punkts		°C	Mazāks -20
Temperatūras noturība		°C	līdz +80
Izturība pret UV starojumu			ļoti laba
Izturība pret lietu			ļoti laba

Specifikācija

Rullīa platums:	50 mm	75 mm	100 mm	150 mm	300 mm
Garums rullī:	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
Daudzums kastē:	6 rullī	4 rullī	3 rullī	2 rullī	1 rullis

Izstrāde

- Pamatnei jābūt stingrai, sausai, bez putekļiem un taukiem. Ar tērauda suku noņemt rūsu un vaļējās daļas. Attaukot metāla virsmas. Gruntskrāsa ir nepieciešama tikai ļoti porainām pamatnēm.

ALUJET Reparaturband lentes augsta sākotnējā adhēzija aptver visplašāk izmantoto celtniecības materiālu pielietojuma diapazonu. Alumīnija folija paliek bez krokām, ja vienlaicīgi ar tās izrullēšanu tiek noņemts silikona atdalošais papīrs. Vienlaikus pielīmēt lenti pareizajā vietā. Vispirms nogrieziet lenti atbilstoši izmēram un noņemiet aizsargpapīru tieši pirms uzklāšanas.

Nestrādāt ar pārāk garām sloksnēm. Veicot līmēšanu, pārklāt vismaz 2,5 cm.

ALUJET-Reparaturband lentes sākotnējā adhēzija ir ļoti augsta. Labojumi nav iespējami. Ar drāniņu vai rulli piespiediet lenti pa visu virsmu. Nedrīkst atstāt gaisa burbuļus, un tie ir jāizspiež uz sāniem.

Uzglabāšana

► 12 mēnešus no +5 °C līdz 30 °C temperatūrā un sausumā.

Piezīmes

►



LM SHOP

TRUST THE QUALITY

Mūsu lietošanas instrukcijas un vadlīnijas, produktu un servisa informācija un cita tehniskā specifikācija kalpo tikai kā ceļvedis; tas tikai apraksta mūsu produktu (vērtību specifikācijas / to noteikšana ražošanas laikā) un pakalpojumu īpašības un neveido garantētās saistības. Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas un turpināt tālāku produktu attīstību.

Ņemot vērā individuālo produktu plašās pielietojuma jomas un īpašos apstākļus (piemēram, lietošanas parametrus, materiālu īpašības utt.), mūsu produktu testēšana ir galalietotāja pārziņā. Mūsu konsultācijas par produktu inženierisko pielietojumu - gan mutiski, gan rakstiski, gan arī testu veidā tiek piedāvātas bez maksas un nav juridiski saistošas.

Dokumentā publicotais saturs, tai skaitā teksts un attēli, ir aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas Autortiesību likumu. Jebkura satura, tai skaitā tekstu un attēlu, pilnīga vai daļēja kopēšana/pārpublicēšana ir kategoriski aizliegta bez īpašnieka rakstiskas atļaujas katram specifiskajam publikācijas gadījumam.