



Ekspluatācijas īpašību deklarācija

saskaņā ar ES 305/2011

Nr. LE-10009-000-1326

1.	Produkta tipa unikālā identifikācija	EN 13859-1:ZA.1; EN 13859-2:ZA.1		
	Preces Nr.	012 6170-ALUJET MD 012 6171 – ALUJET MD		
2.	Sērijas/partijas/produkcijas numurs	Skat. produkta marķējumu/ieliktni/iepakoju vai pavadzīmi Produkts		
3.	Mērķis	Jumta segumu zemseguma un pamatnes membrānas EN 13859-1:2010		
4.	Ražotājs	ALUJET GmbH Ahornstraße 16 – 82291, Mammendorf (Mammendorf)		
6.	Novērtēšanas sistēma	3.		
7.	Pilnvarotā iestāde	MPA – Braunschweig		
	Pilnvarotā iestāde Nr.	0761		
	Pārbaudītie būtiskie raksturojumi	Ugunsreakcija	Ūdens tvaiku pārnese	Izturība pret ūdens iekļūšanu

9.	Būtiskie raksturojumi	Saskaņotā tehniskā specifikācija	Mērvienība	Ekspluatācijas īpašības
	Ugunsreakcija	EN 13501-1	Klase	E
	Ūdensizturība	EN 1928:2000	Klase	W1
	Stiepes izturība garenvirzienā	EN 12311-1	N/5 cm	310 ±62
	Stiepes izturība šķērsvirzienā	EN 12311-1	N/5 cm	230 ±46
	Izturība pret plīsumiem garenvirzienā	EN 12310-1	N/200 mm	160 ±32
	Izturība pret plīsumiem šķērsvirzienā	EN 12310-1	N/200 mm	210 ±42
	Ūdens tvaika caurlaidība	EN ISO 1931	m	≤ 0,10
	Veidojamība aukstā temperatūrā	EN 1109	°C	-20
	Īpašību izmaiņas pēc novecošanas		Mērvienība	Ekspluatācijas īpašības
	Stiepes izturība garenvirzienā	EN 1297 EN 1296	N/5 cm	233 ±47
	Stiepes izturība šķērsvirzienā	EN 1297 EN 1296	N/5 cm	173 ±35
	Ūdensizturība	EN 1297 EN 1296	Klase	W1

10.	Deklarācijas 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.
-----	---

5. un 8. punkts nav attiecināms.



Reinhard Weigl (Reinhard Weigl),
izpilddirektors



Hans Stangl (Hans Stangl),
izpilddirektors